

Nivel digital

# DLS-15 / DLS-07



- Alta precisión de hasta 0,7/1,5 mm
- Botón de disparo
- Lectura digital clara
- Compensador de amortiguación magnética

**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**

📍 Bogotá, Carrera 29 # 39B-48, tercer piso  
☎ 3107956621  
📱 @geoposicionco  
🌐 www.geoposicion.com.co  
✉ contactenos@geoposicion.com.co

# ESPECIFICACIONES

## DLS-15

## DLS-07

### MEDICIÓN DE ALTURAS

Precisión con mira estándar

1,5mm

0,7mm

2,0mm (medida óptica)

### MEDICIÓN DE DISTANCIAS

Precisión

D<10m: 10mm

D>10m: D\*0,001

Rango

2-110m

### LECTURA MÍNIMA

Altura

0,1mm/1mm

Distancia

0,01m/0,1m

### MEDICIÓN DE DESEMPEÑO

Tiempo de medición

3s

### TELESCOPIO

Aumento

32X

Resolución

3"

Campo visual

1°30'

Constante múltiple

100

Constante aditiva

0

### COMPENSADOR

Tipo

Magnética

Rango

12'

Precisión

0,5"/1'

0,3"/1'

### ALMACENAMIENTO DE DATOS

Memoria interna

16MB (>100.000 puntos)

Nombre del punto

creciente/decreciente/personalizado

Conexión

Mini-USB

Memoria externa

Indisponible

tarjeta SD

### NIVEL

Nivel esférico

8'/2mm

### PANTALLA Y TECLADO

Pantalla

128\*32dpi LCD

160\*64dpi LCD

Teclado

16 teclas y 1 Botón de encendido/disparador

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Batería

Batería recargable Li-on, 2.000mAh

Tiempo de funcionamiento

20h

### GENERAL

Rango de temperaturas de trabajo

-20°C - 50°C

Dimensión

230\*150\*210mm

Peso

2,5kg

Polvo / Agua

IP54